

Specyfikacja

PowerMate LE2



Konstrukcja	Aluminiowa
Ładowność – powierzchnie płaskie	318 kg
Ładowność – transport pionowy	272 kg
Waga własna	75 kg
Wysokość	129 cm
Szerokość	61 cm
Głębokość	50 cm
Wysokość podnoszenia	86 cm
Dodatkowy napęd (druga śruba: układanie w stosy)	Tak
Wysokość podnoszenia drugiej śruby	86 cm
Pasy mocujące	2 lub więcej; z napinaczem
Długość pasów	305 cm
Silnik	650 W
Akumulator	12 V; 26 Ah
Ładowarka	W zestawie; zasilanie 230 V
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak
Koła	Antyprzebiciowe, Niebrudzące; Ø20 cm
Hamulce	Tak
Dodatki	Powiększona platforma ładunkowa
Wyposażenie opcjonalne	Ładowarka samochodowa; koła terenowe
Zastosowanie	Do transportu: Kopiarek, armatury sanitarnej, pieców, bojlerów, oprzyrządowania hydraulicznego, kominków, mebli, maszyn wendingowych, wyposażenia biurowego, butli z gazami technicznymi, beczek, maszyn czyszczących, oprzyrządowania zasilania awaryjnego

Wszystkie nowe schodofazy objęte są roczną gwarancją producenta.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Umów się na darmową prezentację!

Możliwość otrzymania leasingu, zapytaj o szczegóły.

Trans-Trager Sadowski Jan
Jaworowa 15; 87-100 Toruń
schodolazy@transtrager.pl
www.transtrager.pl/schodolazy
+48 695 938 321

